



# Keepower Batteriladere

“Intelligent battery care”

- Keepower teknologien sikrer en optimal opladning
- Keepower oplader alle type batterier (AGM, GEL, lukkede/åbne, etc.)
- Keepower MICRO er vandtæt og støvskærmet iht. IP65
- Keepower kan være konstant tilsluttet – Batteriet vil altid være fuldt opladet





## Keeppower MICRO 88811000

### 0,8A/12V

Keeppower MICRO laderen er den perfekte lader til motorcykler. Specielt velegnet til motorcykler, græsplæneklippere og andre mindre elektriske (eller el-drevne) 12V køretøjer/-fartøjer. Keeppower MICRO laderen er IP65 sikret og kan benyttes udendørs i regn



Ladespænding V	12V
Ladestrøm	0,8A
Batterikapacitet	1,2Ah to 32Ah
Effekt W	15W
Netspænding V	230Vrms ± 10% 50 Hz ± 3Hz
Ripple spænding (opladning af gammelt batteri med 40 % restkapacitet)	<100mVpp
Ripple strøm (opladning af gammelt batteri med 40 % restkapacitet)	3%
IP	65
Dimension (LxBxH) mm	146*89*52 mm
Ladeledning dim.	0.75 mm <sup>2</sup> *1800 mm
Netledning dim.	1800 mm
Vægt	0.490 kg



## Keeppower SMALL 88813000

### 1A/12V eller 4A12V

Keeppower SMALL laderen er den perfekte lader til alle formål i hjemmet. Velegnet til motorcykler, plæneklippere, biler, både, campingvogne og tilsvarende mindre 12V køretøjer/-fartøjer. Keeppower SMALL laderen er IP65 sikret og kan benyttes udendørs i regn.



Ladespænding V	12V
Ladestrøm	1A/4A
Batterikapacitet	3Ah to 80Ah
Effekt W	75W
Netspænding V	230Vrms ± 10% 50 Hz ± 3Hz
Ripple spænding (opladning af gammelt batteri med 40 % restkapacitet)	<100mVpp
Ripple strøm (opladning af gammelt batteri med 40 % restkapacitet)	3%
IP	65
Dimension (LxBxH) mm	146*89*52 mm
Ladeledning dim.	0.75 mm <sup>2</sup> *1800 mm
Netledning dim.	1800 mm
Vægt	0.490 kg