



Intelligent battery care

Keepower Batteri Ladere

Keepower Batteri Ladere

Keepower-serien er blevet udvidet med et nyt intelligent batteriplejesystem, der byder på store fordele sammenlignet med andre opladere på markedet. Keepower batteriladersystemet er beregnet til batterier fra 3 Ah til 600 Ah. Keepower-serien starter med SMALL laderen til privat brug, velegnet

til motorcykler, plæneklippere, biler, både, campingvogne og tilsvarende 12V køretøjer/-fartøjer, og slutter med XL-Pro laderen til professionel brug, velegnet til værksteder med behov for en kraftig og pålidelig lader til både 12V og 24V til eksempelvis lastbiler og traktorer.



Batteritester

Indbygget batteritester – så brugeren kan se, om der er behov for opladning.



Boost

Indbygget boostfunktion – gør det muligt at oplade et kraftigt afladt batteri.



Brugervenlig

En mikroprocessor sikrer optimal opladning – én lader til samtlige batterityper. Gnistsikker, beskytter mod overopladning og kortslutning.



USB-oplader

Den seneste tilføjelse er et USB stik til opladning af iPod®, mobiltelefon eller andet elektronisk udstyr.



Indbygget lygte

Indbygget lygte, så brugeren kan se at tilslutte laderen korrekt.



Miljø

Effektivitet på over 92 % – længere batterilevetid, lavt hvilestrømforbrug.



Anti Hook klemmer

Lukkede batteriklemmer forebygger filtrede kabler.



Design: 3P/RT



Keepower SMALL

1A/12V eller 4A/12V
Vare nr. 88813000

Keepower SMALL laderen er den perfekte lader til alle formål i hjemmet. Velegnet til motorcykler, plæneklyppere, biler, både, campingvogne og tilsvarende mindre 12V køretøjer/-fartøjer. Keepower SMALL laderen er IP65-sikret og kan benyttes uden døre i nedbør.



| | |
|---|------------------------------|
| Ladespænding V | 12V |
| Ladestrom | 1A / 4A |
| Batterikapacitet | 3Ah to 80Ah |
| Effekt W | 75W |
| Netspænding V | 230Vrms ± 10% 50 Hz ± 3Hz |
| Ripple spænding (opladning af gammelt batteri med 40 % restkapacitet) | <100mVpp |
| Ripple strøm (opladning af gammelt batteri med 40 % restkapacitet) | 3% |
| IP | 65 |
| Dimension (LxHxB) | 146*89*52mm |
| Ladeledning | 0,75mm ² *1800mm |
| Netledning | 2000mm |
| Vægt | 0,490kg |

Keepower MEDIUM

8A/12V
Vare nr. 88813200

Keepower MEDIUM laderen er det perfekte valg til både privat og halvprofessionel brug, hvor der er behov for en hurtig og kraftig men alligevel enkel oplader til biler, både og campingvogne. Keepower MEDIUM laderen er forsynet med en forsyningstilstand (SUPPLY), så oplysningerne i bilens computer ikke går tabt ved batteriskift. Keepower MEDIUM laderen er IP65-sikret og kan benyttes uden døre i nedbør.



| | |
|---|------------------------------|
| Ladespænding V | 12V |
| Ladestrom | 8A |
| Batterikapacitet | 20Ah to 160Ah |
| Effekt W | 150W |
| Netspænding V | 230Vrms ± 10% 50 Hz ± 3Hz |
| Ripple spænding (opladning af gammelt batteri med 40 % restkapacitet) | <100mVpp |
| Ripple strøm (opladning af gammelt batteri med 40 % restkapacitet) | 3% |
| IP | 65 |
| Dimension (LxHxB) | 200*118*70mm |
| Ladeledning | 2,50mm ² *1800mm |
| Netledning | 2000mm |
| Vægt | 0,900kg |

Keepower LARGE

15A/12V
Vare nr. 88813400

Keepower LARGE laderen er det perfekte valg til professionel brug, hvor der på værkstedet er behov for en superkraftig og alligevel enkel oplader til biler, lastbiler og campingvogne. Forsynet med en superkraftig forsyningstilstand (SUPPLY), der holder batteriet fuldt opladet uden behov for at starte motoren. Den kan yde 15A, hvilket gør den velegnet i udstillingslokaler eller tilsvarende samt ved eftersyn eller reparation. Keepower LARGE laderen er IP44-sikret.



| | |
|---|------------------------------|
| Ladespænding V | 12V |
| Ladestrom | 15A |
| Batterikapacitet | 40Ah to 300Ah |
| Effekt W | 275W |
| Netspænding V | 230Vrms ± 10% 50 Hz ± 3Hz |
| Ripple spænding (opladning af gammelt batteri med 40 % restkapacitet) | <100mVpp |
| Ripple strøm (opladning af gammelt batteri med 40 % restkapacitet) | 3% |
| IP | 44 |
| Dimension (LxHxB) | 200*118*70mm |
| Ladeledning | 2,50mm ² *1800mm |
| Netledning | 2000mm |
| Vægt | 0,900kg |

Keepower XL-con

30A/15A 12V/24V
Vare nr. 88813600

Keepower XL-Con er en topprofessionel lader, der forener opladere til 12V og 24V i én intelligent enhed. Forsynet med temperatursensor og USB-stik til opladning af brugerens iPod®, mobiltelefon eller andet elektronisk udstyr. Forsynet med en superkraftig forsyningstilstand (SUPPLY), der holder batteriet fuldt opladet uden behov for at starte motoren. Den kan yde 30A, hvilket gør den velegnet i udstillingslokaler eller tilsvarende samt ved eftersyn eller reparation. Keepower XL-Con laderen er IP44-sikret.



| | |
|---|------------------------------|
| Ladespænding V | 12/24V |
| Ladestrom | 30A/15A |
| Batterikapacitet | 90Ah to 600Ah |
| Effekt W | 525W |
| Netspænding V | 230Vrms ± 10% 50 Hz ± 3Hz |
| Ripple spænding (opladning af gammelt batteri med 40 % restkapacitet) | <100mVpp |
| Ripple strøm (opladning af gammelt batteri med 40 % restkapacitet) | 4% |
| IP | 44 |
| Dimension (LxHxB) | 230*118*70mm |
| Ladeledning | 4 mm ² *2100mm |
| Netledning | 2000mm |
| Vægt | 1,360kg |

Keepower XL-pro

30A/15A 12V/24V
Vare nr. 88813800

Keepower XL-Pro er den kraftigste professionelle lader i Keepower-serien, der forener ladere til 12V og 24V i én intelligent enhed. Forsynet med temperatursensor og USB-stik til opladning af brugerens iPod®, mobiltelefon eller andet elektronisk udstyr. Forsynet med en superkraftig forsyningstilstand (SUPPLY), der holder batteriet fuldt opladet uden behov for at starte motoren. Den kan yde 30A, hvilket gør den velegnet i udstillingslokaler eller tilsvarende samt ved eftersyn eller reparation. Keepower XL-Pro laderen er IP44-sikret.



| | |
|---|------------------------------|
| Ladespænding V | 12/24V |
| Ladestrom | 30A/15A |
| Batterikapacitet | 3Ah to 600Ah |
| Effekt W | 525W |
| Netspænding V | 230Vrms ± 10% 50 Hz ± 3Hz |
| Ripple spænding (opladning af gammelt batteri med 40 % restkapacitet) | <100mVpp |
| Ripple strøm (opladning af gammelt batteri med 40 % restkapacitet) | 4% |
| IP | 44 |
| Dimension (LxHxB) | 230*118*70mm |
| Ladeledning | 4mm ² *2100mm |
| Netledning | 2000mm |
| Vægt | 1,360kg |