



Entretien intelligent de vos batteries

Chargeurs de batteries Keepower

Chargeurs de batteries Keepower

La gamme de chargeurs Keepower introduit un nouveau système d'entretien intelligent de vos batteries vous procurant des avantages exceptionnels par rapport aux autres chargeurs du marché. Les chargeurs de la série Keepower couvrent les batteries de 3 Ah à 300 Ah.

La gamme Keepower s'étend du petit

chargeur à usage domestique SMALL convenant aux motos, voitures, tracteurs tondeuses, bateaux et autres petits véhicules alimentés en 12 V, jusqu'au chargeur professionnel XL PRO conçu pour les mécaniciens exigeant un chargeur fiable et puissant pour alimenter aussi bien en 12 V que 24 V par exemple des camions ou tracteurs.



Contrôleur de charge de batterie **Survolteur**

Un contrôleur de charge intégré vous permet de décider s'il est nécessaire ou non de recharger la batterie.



Un système intégré de survolteur vous permet de booster une batterie complètement déchargée.



Convivialité

Un microprocesseur assure la charge optimale et vous permet d'utiliser un seul chargeur pour tous les types de batteries. Un circuit anti-étincelles protège contre les surcharges et courts-circuits.



Chargeur d'iPod

Une qualité individuelle et unique vous permet de recharger votre téléphone portable et votre iPod via une prise USB.



Lampe torche

Une lampe torche vous permet de connecter correctement le chargeur.



Environnement

Un rendement supérieur à 92% – durée de vie des batteries accrue, faible consommation d'énergie en mode veille.



Pinces sans crochet

Les pinces sans crochet permettent d'éviter les câbles emmêlés.



Design: 3P&H



Keepower SMALL

1A/12V ou 4A/12V
Référence 88813000

Le chargeur Keepower SMALL est la solution parfaite pour une utilisation domestique polyvalente. Il convient aux motos, tracteurs tondeuses, voitures, bateaux de plaisance, caravanes et tout autre petit véhicule alimenté en 12 V. Le chargeur Keepower SMALL dispose d'une protection IP65 et peut être utilisé en extérieur, même sous la pluie.

	Tension nominale de batterie	12V
	Courant de charge Ibat	4A
	Taille de batterie	3Ah à 80Ah
	Puissance de sortie maxi.	75W
	Tension d'entrée (Tension du secteur)	230Vrms ± 10% 50 Hz ± 3Hz
	Tension d'ondulation (charge d'une vieille batterie avec 40% de charge restante)	<100mVpp
	Courant d'ondulation (charge d'une vieille batterie avec 40% de charge restante)	3%
	IP	65
	Dimensions du chargeur	146*89*52mm
	Dimensions du câble de charge	0,75mm ² 1800mm
	Longueur du câble d'alimentation	2000mm
	Poids kg	0,490kg



Keepower MEDIUM

8A/12V
Référence 88813200

Le chargeur Keepower MEDIUM convient à une utilisation domestique et semi-professionnelle où un chargeur rapide et puissant mais simple d'utilisation est requis pour recharger des voitures, bateaux ou caravanes. Le chargeur Keepower MEDIUM est équipé d'un mode de fonctionnement pour alimentation, SUPPLY, permettant d'éviter la perte des informations en mémoire du véhicule lors de la recharge des batteries. Le chargeur Keepower MEDIUM dispose d'une protection IP65 et peut être utilisé en extérieur, même sous la pluie.

	Tension nominale de batterie	12V
	Courant de charge Ibat	8A
	Taille de batterie	20Ah à 160Ah
	Puissance de sortie maxi.	150W
	Tension d'entrée (Tension du secteur)	230Vrms ± 10% 50 Hz ± 3Hz
	Tension d'ondulation (charge d'une vieille batterie avec 40% de charge restante)	<100mVpp
	Courant d'ondulation (charge d'une vieille batterie avec 40% de charge restante)	3%
	IP	65
	Dimensions du chargeur	200*118*70mm
	Dimensions du câble de charge	2,50mm ² 1800mm
	Longueur du câble d'alimentation	2000mm
	Poids kg	0,900kg



Keepower LARGE

15A/12V
Référence 88813400

Le chargeur Keepower LARGE est le choix idéal pour le garagiste ou le mécanicien professionnel ayant besoin d'un chargeur extrêmement puissant mais simple d'utilisation, pour recharger voitures, camions ou caravanes. Il est équipé d'un mode de fonctionnement pour alimentation, SUPPLY, très puissant qui assure le fonctionnement complet des batteries sans faire tourner le moteur. Il est en mesure de fournir un courant de 15 A et convient donc pour une utilisation dans un hall d'exposition ou pendant les réparations du véhicule, par exemple. Le chargeur Keepower LARGE dispose d'une protection IP44.

	Tension nominale de batterie	12V
	Courant de charge Ibat	15A
	Taille de batterie	40Ah à 300Ah
	Puissance de sortie maxi.	275W
	Tension d'entrée (Tension du secteur)	230Vrms ± 10% 50 Hz ± 3Hz
	Tension d'ondulation (charge d'une vieille batterie avec 40% de charge restante)	<100mVpp
	Courant d'ondulation (charge d'une vieille batterie avec 40% de charge restante)	4%
	IP	44
	Dimensions du chargeur	200*118*70mm
	Dimensions du câble de charge	2,50mm ² 1800mm
	Longueur du câble d'alimentation	2000mm
	Poids kg	0,900kg



Keepower XL-con

30A/15A 12V/24V
Référence 88813600

30 A / 15 A 12 V / 24 V
Le Keepower XL-con est un chargeur top professionnel combinant chargeurs 12 V et 24 V en une seule unité intelligente. Il est muni d'une sonde de température et offre la possibilité de recharger votre iPod, votre téléphone portable, ou tout autre équipement électrique via la prise USB. Il est équipé d'un mode de fonctionnement pour alimentation, SUPPLY, très puissant qui assure le fonctionnement complet des batteries sans faire tourner le moteur. Il est en mesure de fournir un courant de 30 A et convient donc pour une utilisation dans un hall d'exposition ou pendant les réparations du véhicule etc. Le chargeur Keepower XL-con dispose d'une protection IP44.

	Tension nominale de batterie	12/24V
	Courant de charge Ibat	30A/15A
	Taille de batterie	90Ah à 600Ah
	Puissance de sortie maxi.	525W
	Tension d'entrée (Tension du secteur)	230Vrms ± 10% 50 Hz ± 3Hz
	Tension d'ondulation (charge d'une vieille batterie avec 40% de charge restante)	<100mVpp
	Courant d'ondulation (charge d'une vieille batterie avec 40% de charge restante)	4%
	IP	44
	Dimensions du chargeur	230*118*70mm
	Dimensions du câble de charge	4mm ² 2100mm
	Longueur du câble d'alimentation	2000mm
	Poids kg	1,360kg



Keepower XL-pro

30A/15A 12V/24V
Référence 88813800

Le Keepower XL-pro est le chargeur professionnel le plus puissant de la gamme Keepower, combinant chargeurs 12 V et 24 V en une seule unité intelligente. Il est muni d'une sonde de température et offre la possibilité de recharger votre iPod, votre téléphone portable, ou tout autre équipement électrique via la prise USB. Il est équipé d'un mode de fonctionnement pour alimentation, SUPPLY, très puissant qui assure le fonctionnement complet des batteries sans faire tourner le moteur. Il est en mesure de fournir un courant de 30 A et convient donc pour une utilisation dans un hall d'exposition ou pendant les réparations du véhicule etc. Le chargeur Keepower XL-pro dispose d'une protection IP44.

	Tension nominale de batterie	12/24V
	Courant de charge Ibat	30A/15A
	Taille de batterie	3Ah à 600Ah
	Puissance de sortie maxi.	525W
	Tension d'entrée (Tension du secteur)	230Vrms ± 10% 50 Hz ± 3Hz
	Tension d'ondulation (charge d'une vieille batterie avec 40% de charge restante)	<100mVpp
	Courant d'ondulation (charge d'une vieille batterie avec 40% de charge restante)	4%
	IP	44
	Dimensions du chargeur	230*118*70mm
	Dimensions du câble de charge	4 mm ² 2100mm
	Longueur du câble d'alimentation	2000mm
	Poids kg	1,360kg